



エクセルシャノン

冷氣を入れず

暖気を逃さず

トリプルシャノンⅡX

U値 0.8 W/(㎡・K) の超断熱性能

高性能樹脂サッシの元祖

窓の性能を上げることで室内温度の
安定が期待でき、日々の電気代の
削減にも繋がります。

選ばれる理由 X 圧倒の実力

性能

シャノンインダストリーの山陰は、
遮温(断熱)・遮音(気密・遮音)
作環境に寄与する快適性能にこだわっています。

追究し続ける断熱性能

窓 種	断熱性能(U値等)	ガラス構成
● 断熱ペアガラス スマートシリーズ 標準タイプ W1.580XH1.370	0.8 W/(㎡・K) 0.94 W/(㎡・K)	Low-Eガラス 4枚入り1.580XH1.370 ペアガラス 2枚入り1.580XH1.370
● 断熱ペアガラス (2枚入り 標準タイプ) スマートシリーズ W1.580XH1.370	1.07 W/(㎡・K) 1.25 W/(㎡・K)	Low-Eガラス 4枚入り1.580XH1.370 ペアガラス 2枚入り1.580XH1.370

※ 断熱性能(U値)は、JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。

断熱性能(U値)は、JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。JIS A5451(2004)に準拠して算出されています。

“こだわり”の気密性能 [P15]

“こだわり”の気密性能が、断熱性能に匹敵するように空気の流れを抑え、室温を安定させます。

Low-Eガラス、アルゴンガスを標準採用 [P24]

Low-Eガラスはガラス面に特殊な金属膜をコーティングすることで、ガラスの両面にアルゴンガスを充填し、断熱性能を向上させます。Low-Eガラスは、断熱性能を向上させます。

ウォームエッジスペーサー [P28]

断熱性能を向上させるウォームエッジスペーサーは、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

堅牢

堅牢なフレーム
長寿命で丈夫な樹脂フレーム

樹脂フレームは、断熱性能を向上させ、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

デザイン

“こだわり”のデザイン・カラー [P16~]

断熱性能を向上させるデザイン・カラーは、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

メンテナンス

ガラス交換が可能

断熱性能を向上させるガラス交換は、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

豊富な調整が可能

断熱性能を向上させる豊富な調整は、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

多彩な機能部品、交換も可能

断熱性能を向上させる多彩な機能部品は、断熱性能を向上させます。断熱性能を向上させます。

是非一度見積もりを取らせてください！
必ずお得になります！

営業担当

住宅資材総合商社

ヤマガタヤ産業株式会社

本店
西濃店

058-271-3111
058-327-2228

郡上店
愛知店

0575-67-1155
0568-37-1211

