

A photograph showing three distinct types of coal. On the left is a pile of light-colored, crumbly lignite. In the center is a dark, lustrous, and somewhat irregular piece of bituminous coal. On the right is a smooth, rounded, and light-colored piece of anthracite.



カッターで切取られてしまった部分の補修は、



A minimalist interior scene featuring a white sofa with a black and white patterned throw, a wooden side table with a lamp, and a small wooden shelf with a vase on a light gray wall.



抗菌 **移動** **すべりに
対応** **オットーパーク
対応** **凹凸路面が
通過しやすい** **引っ掛かり強
く滑らない** **車イスOK** **前キャスト
車** **ワックス
不要** **汚れに
強い**

引きずり傷や凹み傷に強い
ため、キャスター付きイスや
車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要
で
お手入れが簡単です。

サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm	
組入数	6枚(3.2m入り)	
素材	2.7mm厚焼付PVC+エポキシ樹脂	
表紙	特殊オレフィンシート	

消防法令適合品



什...

外形寸法	94.5×94.5×27.5mm (取付板使用時・取付部除く)
質量	100 g
感知方式	煙式 (光電式 (散乱光方式) : 2種)
型式番号	住置第29～1号
警報停止	テストボタンと兼用。火災警報停止保持時間 : 約 1 4 分間
電源方式	リチウム一次電池 (定格電圧3V)
電池寿命	約10年
使用温度範囲	0～40℃ (結露しないこと)
移報機能	なし
同梱品	取付ネジ (40mm) 2本、石こうくぎ (25mm) 3本、取付板
その他	火災感知部自動試験機能、電池容量自動監視機能、 感度補正機能、火災判断アルゴリズム機能